

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ



НАДІЙНІСТЬ

При виконанні усіх нормативних вимог при проектуванні та монтажі, якість матеріалу гарантує стабільність всіх характеристик протягом життєвого циклу конструкції.



НОВАТОРСТВО

Миттєва декомпресія, коротші та легші рулони полегшують роботу в невеликих приміщеннях.



ЯКІСТЬ

Використання мінеральної вати **Knauf Insulation** – це ефективний метод енергозбереження, створення енергоефективних рішень у будівництві для сталого розвитку. Якість та безпечність продукції **Knauf Insulation** підтверджені сертифікатом Eurofins GOLD.



Природна мінеральна вата з **ECOSE® Technology** – це мінеральна вата нового покоління. Інноваційна мінеральна вата компанії **Knauf Insulation** виробляється з природної і/або вторинної сировини з ви-

користанням біотехнології з'єднання волокон на основі натуральних компонентів без формальдегіду, фенолу, акрилу, штучних барвників і освітлюючих речовин. Завдяки використанню інноваційної зв'язуючої речовини нова мінеральна вата компанії **Knauf Insulation** з **ECOSE® Technology** має природний коричневий колір – без жодних барвників.

СЕРТИФІКАТИ



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



КОНТАКТИ

+38 044 391 17 27 | info.ua@knaufinsulation.com | www.knaufinsulation.ua

KNAUF INSULATION

UNIFIT 037 NATUROLL PRO 039



УНІВЕРСАЛЬНА ТЕПЛО- ТА ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ ДЛЯ КОНСТРУКЦІЙ БЕЗ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

UNIFIT 037



with **ECOSE** TECHNOLOGY



Натуральна мінеральна вата на основі штапельного волокна виготовлена за технологією ECOSE®, поставляється у вигляді матів, заpakованих у формі рулонів з додатковою компресією для зручності транспортування і зберігання.

UNIFIT 037 високоефективний універсальний теплоізоляційний матеріал, з коефіцієнтом теплопровідності 0,037. Характеризується зниженим водопоглинанням завдяки технології гідрофобізації **Aquastatik**.

NATUROLL PRO 039



with **ECOSE** TECHNOLOGY



Натуральна мінеральна вата на основі штапельного волокна виготовлена за технологією ECOSE® у вигляді матів. **NatuRoll Pro 039** універсальний ізоляційний матеріал із відмінними термічними та акустичними характеристиками.

Гідрофобізований по всій товщині, **NatuRoll Pro 039** дозволяє підтримувати оптимальний теплообмін. Продукт прекрасно встановлюється в розпір.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Показник	UNIFIT 037	NATUROLL PRO 039
Теплопровідність λ_D , Вт/мК	0,037	0,039
Група горючості	НГ	НГ
Сертифікат відповідності EC	CE 1020 – CPR – 020036600	



Завдяки рулонному формату матеріал більш економно використовується в різномірних та нестандартних конструкціях за рахунок можливості самостійно відрізати необхідну кількість матеріалу.

ЗАСТОСУВАННЯ

Продукт	Скатний дах	Каркасні конструкції	Підлоги на лагах та перекриття по балках	Перегородки
UNIFIT 037	■	■	■	■
NATUROLL PRO 039	■	■	■	■

■ – рекомендовано ■ – можливе застосування

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Продукт	Товщина (мм)	Ширина (мм)	Довжина (мм)	м ² /рулон	м ³ /рулон	Кількість рулонів в палеті
UNIFIT 037	100	1200	7400	8,88	0,888	24 шт.
NATUROLL PRO 039	50	1200	2x6200	14,88	0,744	32 шт.
	100	1200	6200	7,44	0,744	

ПЕРЕВАГИ



відмінні тепло- та звукоізоляційні властивості



виготовлено в ЄС – відповідає жорстким екологічним вимогам



легкий і зручний монтаж



негорючий



прекрасно стає в розпір



гідрофобізований по всьому об'єму



виготовлено переважно з натуральних компонентів



знижене навантаження на несучу конструкцію будинку



економія та зручність при транспортуванні та зберіганні завдяки стисненню матеріалу до 6 разів