


# MASTERNET 90

Найменування товару	Masternet 90 армуюча скловолокниста штукатурна сітка для внутрішніх робіт	
Розміри, розфасовка:	1 м*50пм-50м2/рулон	
Сфера використання:	при внутрішніх штукатурних роботах з метою запобігання виникнення тріщин	
Матеріал:	"С" скло, просочене лугостійкою дисперсією	

Властивості	Методи обстеження	Характеристики:
Довжина	Дані, наданий виробником	50м (± 2%)
Ширина	Дані, наданий виробником	100 см (± 1%)
Товщина	Дані, наданий виробником	мін:0,40 мм
Розмір вічок	Дані, наданий виробником	5х 5 мм
Маса з покриттям	Дані, наданий виробником	90 г/м2 (±20%)
Вміст пожежонебезпечного матеріалу	Дані, наданий виробником	~10%
Кількість волокна в 10-ти см (уздовж/поперек)	Дані, наданий виробником	20×2 / 20
Розривне навантаження уздовж/поперек	EN 13496	750 N/5см / 1000 N/5см
Розтягання уздовж/поперек	EN 13496	3,1% / 29%
Розривне навантаження після штучного старіння уздовж/поперек	EN 13496	500N/5см / 600N/5см
Розтягання після штучного старіння уздовж/поперек	EN 13496	1,8% / 1,7%

**Правила зберігання:**

Зберігати у сухих місцях, захищених від УФ- та теплових випромінювань. Зберігати вертикально, у картонних коробках, на дерев'яних піддонах. Температура зберігання: від (-)10°C до (+)50°C.

**Можлива небезпека, попереджувальні заходи:**

Відповідно до регламенту № 1907/2006/ЕК не вимагає паспорт безпеки

**Продавець:**

ТОВ "Мастерпласт Україна", Закарпатська область, Ужгородський район, с.Великі Лази, в.Тельмана, 4Б